

Powiat Lubelski
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie
z/s w Bełżycach
ul. Żeromskiego 3
24-200 Bełżyce

DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA
ROBÓT BUDOWLANYCH

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny
polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym
poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A) KOSZTORYS OFERTOWY

- 1. STRONA TYTUŁOWA DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO**
- 2. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**
- 3. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**
- 4. KOSZTORYS OFERTOWY**
 - BRANŻA DROGOWA**

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

Zamawiający: adres: Wykonawca: adres:	Powiat Lubelski Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce
Na wykonanie: Lokalizacja obiektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25
Cena ofertowa w tym podatek VAT: Słownie: PLN
Poziom cen: kwartał r.
Kosztorys został opracowany przez: Adres: (nazwa firmy) (kod-miejscowość)

Sporządził:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto zł*)
1	2	3
<u>I</u>	<u>BRANŻA DROGOWA</u>
	RAZEM (I):
	VAT.....%:
	ŁĄCZNIE (CENA OFERTOWA):

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Słownie CENA OFERTOWA (z VAT):

.....

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Data:

*) Wartość netto należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez podatku VAT)

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	6
1.1	45233000-9	D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	1	1
1.2	45112210-0	D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu	2	2
1.3	45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne	3	6
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	7	10
2.1	45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III	7	8
2.2	45111000-8	D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III	9	10
3		D 04.00.00 PODBUDOWY	11	14
3.1	45111000-8	D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	11	11
3.2	45233000-9	D 04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem	12	14
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	15	17
4.1	45233000-9	D 05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego	15	15
4.2	45233000-9	D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	16	17
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE	18	19
5.1	45233141-9	D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	18	18
5.2	45112000-5	D 06.03.01a Zjazdy utwardzone kruszywem łamanym	19	19
6		D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	20	24
6.1	45233000-9	D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych	20	21
6.2	45233000-9	D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe	22	24

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji po-wykonawczej drogi				
d.1.1	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg i jej elementów w tym obsługa geodezyj-na inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyj-nych nawierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powy-konawczej w Ośrodku Geodezyjnym	km	0.1		
1.2		D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
d.1.2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem	m ²	445		
1.3		D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne				
d.1.3	D 01.02.04	Przycięcie krawędzi jezdni bitumicznej piłą wraz z zagospoda-rowaniem materiału z rozbiórki przez Wykonawcę (pod krawęż-nik)	m	110		
d.1.3	D 01.02.04	Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - warstwa ścieralna (nawierzchnia drogi powiatowej pod wpusty i przykanaliki) - materiał do zagospodarowania przez Wykonaw-cę	m ²	10		
d.1.3	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej na pod-sypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiału z roz-biórki wraz z ułożeniem na paletach) - materiał do przekazania Zarządcy drogi	m ²	4		
d.1.3	D 01.02.04	Rozebranie istn. ogrodzenia (słupki stalowe, siatka, podmurów-ka betonowa) wraz z przestawieniem na granicę pasa drogowe-go - materiał do ponownego wykorzystania	m	25		
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III				
d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robót)	m ³	78		
d.2.1	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w wykopie – grunt kat. III	m ²	50		
2.2		D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III				
d.2.2	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III pozyskane-go z wykopu przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęsz-czaniem	m ³	31		
d.2.2	D 02.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w nasypie – grunt kat. III	m ²	50		
3		D 04.00.00 PODBUDOWY				
3.1		D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
d.3.1	D 04.01.01	Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (regula-cja krawędzi jezdni, odtworzenie nawierzchni jezdni, nawierzchnia chodników, peronów, zjazdów i pobocza)	m ²	479		
3.2		D 04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
d.3.2	D 04.05.01a	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego ce-mentem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 15 cm (konstrukcja nawierzchni chodnika, peronów)	m ²	250		
d.3.2	D 04.05.01a	Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 15 cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, dojścia do przebrukowania)	m ²	25		
d.3.2	D 04.05.01a	Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 22 cm (regulacja krawędzi jezdni, odtworzenie nawierzchni jezdni)	m ²	25		
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
4.1		D 05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego				
d.4.1	D 05.03.07a	Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomiędzy projektowanym krawężnikiem a krawędzią istniejącej nawierzchni jezdni z mies-zanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki żwirowej gr. 4 cm	m ²	11		
4.2		D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
d.4.2	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodnika i peronów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm bezfazowej (kolor szary) na podsypce ce-mentowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypełnione pias-kiem)	m ²	250		
d.4.2	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów przez chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej (kolor czerwony) na pod-sypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm (spoiny wypełnione piaskiem)	m ²	25		
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25

KOSZTORYS OFERTOWY
Branża: Drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.5.1	D 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw przy grubości humusu (torfu) 5 cm	m ²	50		
5.2		D 06.03.01a Zjazdy utwardzone kruszywem łamanym				
19 d.5.2	D 06.03.01a	Uzupełnianie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. warstwy 15 cm	m ²	25		
6		D 08.00.00 ELEMENTY ULIC				
6.1		D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
20 d.6.1	D 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem	m	100		
21 d.6.1	D 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem	m	10		
6.2		D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe				
22 d.6.2	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem (zjazdy)	m	10		
23 d.6.2	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem (chodniki, perony)	m	100		
24 d.6.2	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych (materiał pochodzący z rozbiórki) na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem - regulacja wysokościowa obrzeża (do przebrukowania)	m	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: